

Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 5

Havehegn plastbelagt grønt.

Tentor massiv jernpæl malet, med holder til montering af toptråden.

Kan leveres i længderne 110 cm eller 145 cm.

Afstanden mellem jernpælene bør ikke overstige 2,5 m.

Tips:

Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet.

Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp af bindetråd eller øjebindere.



Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 6

Havehegn galvaniseret.

Tentor massiv jernpæl galvaniseret, med holder til montering af toptråden.

Kan leveres i længderne 110 cm eller 145 cm.

Afstanden mellem jernpælene bør ikke overstige 2,5 m.

Tips:

Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet.

Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp af bindetråd eller øjebindere.



Vejledning til opsætning af Trådfletning

Trådfletning galvaniseret 180 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.

Ende-, hjørne og mellempæle i trykimprægneret træ Ø7 x 250 cm.

For stabilisering af pælene, er en bom (gennemskåret rundfræset fyrretræspæl i dimensionen Ø7 cm monteret oven på stolpeenderne.

Afstanden mellem pælene er 1,5 m, og bør ikke overstige 2 m.

Trådfletning kan leveres med forskellige maske- og rullehøjder, og kan derud over leveres i 4 forskellige rullelængder.

Se vort sortiment i trådfletning her

(<http://www.norup-silvahegn.dk/katalog.asp?t=1&ID=5223&l=0>).

Tips:

Ved rævesikring af hønsegårde, kan man med fordel nedgrave 30-40 cm af trådfletningen og tildække med jord.

Dette kan på ydersiden suppleres med en strømførende tråd, på afstandsisolatorer, i ca. 25-30 cm højde.

På denne måde undgår man gennemtrængning både under og over indhegningen.



Vejledning til opsætning af Stålgærde

Stålgærde svært galvaniseret 100 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.

Ende- og hjørnepæle i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 170 cm.

Skråstiver i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 200 cm, monteret ca. 20-30 cm fra toppen af hjørnepælen.

Mellempæl i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 170cm.

Afstanden mellem pælene er 2 m.

Tips:

Akacietræpæle og stålgærde kan med fordel anvendes, hvor der ønskes en ekstra lang levetid.

Ved monteringen af kramperne, kan en eventuel forboring i træet være nødvendig.



Sådan opsættes hegn korrekt til hjortedyr

Fødevarestyrelsen har ved lov, fastsat regler for opdræt, transport og hegning af vildt.

"Vildtopdræt

Ifølge lov om hold af dyr kræves der særlig tilladelse til landbrugsmæssigt opdræt af visse dyrearter, der ikke traditionelt holdes som husdyr i Danmark.

Formålet er at sikre:

- at dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses
- at det forebygges, at der sker spredning af sygdomme til dyr, der holdes, eller til den fritlevende vildtbestand, og
- at bedriften er sådan indrettet, at den pågældende dyreart ikke kommer i kontakt med den fritlevende vildtbestand."

Kildeangivelse: <http://www.foedevarestyrelsen.dk> (<http://www.foedevarestyrelsen.dk/>)

Du kan se meget mere om dette emne her

(http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyrevelfaerd/Visse_dyrearter_vildtopdraet/forside.htm)

eller her (<http://www.hjorteavl.dk/>).

